

国総施第59号

平成15年9月30日

日本車輛製造(株)

服部 桂 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用
					オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リ-グ長m	60,400~600,30~35,21									
クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DHJ60-3	66.000	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リ-グ長m	60,400~600,30~35,21	147.0	一般用	2 - 1250	2-133	J08C-UT			なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135H	136.000	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リ-グ長m	175,600~1500,65,21	257.0	一般用	2 - 1251	2-214	K13C-UV			なし	第2次基準値
アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	ED5800H	57.800	最大掘削径mm,深m	2000 , 58	147.0	一般用	2 - 1252	2-133	J08C-UT			なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES300EH	3.940	定格容量(kVA)	300	269.0	一般用	2 - 1253	2-241	K13C-TY			なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES400EM	5.510	定格容量(kVA)	400	346.0	一般用	2 - 1254	2-187	S6B3-E2PTAA-3			なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES500EM	6.810	定格容量(kVA)	500	467.0	一般用	2 - 1255	2-45	S6A3-E2PTAA-1			なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-25	25.700	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リ-グ長m	43,1200,10~15,14	91.9	一般用	2 - 1256	2-161	W04D-TJ			なし	第2次基準値